

大径鉄工ドリル用Xシンニング研磨機

けん エックス

ドリ研X26



新品の切れ味



大径ドリルのXシンニング研磨が カンタンにできる!!



本体寸法: 352×348×365mm
 本体重量: 26kg
 モーター仕様: 3400min⁻¹/AC100V/450W

こだわりの研磨機能

- 1. 高精度**
刃先研磨角度 118度 / 逃げ角度 10度が正確に研げます。
- 2. 簡単操作**
差し込みだけの簡単研磨を実現しています。
- 3. 低価格**
低価格で高品質。砥石 1 個で約 200 回研磨。



カンタン設定

刃先設定器にチャックを差し込み設定する。



チャック可能ドリル
φ7~26mm



カンタン刃先研磨

刃先研磨口に差し込み研磨する。




カンタンシンニング研磨

シンニング研磨口に差し込み研磨する。




シンニング幅調整ダイヤル

調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(下記斜線部分)



シンニング大



シンニング小

| JAN(4964590) | 品番 | 品名 | 包装仕様 | 研磨角度・研磨可能ドリル | 研磨可能サイズ | 梱包人数 | 定価 |
|--------------|---------|-------------------------|--|---|---|------|------|
| 870046 | N-874 | ドリ研X26 | 研磨機本体・刃先設定器 チャック・コレット 締付ハンドル・取扱説明書 | <ul style="list-style-type: none"> ■刃先研磨角度: 118度 (替砥石 No.22 装着時は135度) ■逃げ角度: 10度 ■シンニング形状: X形 ■研磨可能ドリルの種類 <ul style="list-style-type: none"> ・ハイス(HSS)ドリル ・チタンコーティングハイスドリル ・コバルトハイスドリル <small>※超硬ドリル・コンクリートドリルは研磨できません。</small> | ストレートドリル及びロングドリル: φ7~26mm | 1台 | オープン |
| 870404 | N-874-1 | 替砥石 (No.21) 先端角 118度 | 替砥石 (CBN 砥石 #100) 取扱説明書 | | テーパシャンクドリル: φ12.3~26mm | - | オープン |
| 870411 | N-874-2 | 替砥石 (No.22) 先端角 135度 | 替砥石 (CBN 砥石 #100) 取扱説明書 | | <small>*ドリル径がシャンクより細い場合は付属のコレットが必要です。</small> | - | オープン |

※ドリルの形状によっては適合サイズでも研磨できない場合があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
 ※製品は改良のため、お断りなく変更することがあります。



ニシガキ工業株式会社

〒873-0404 兵庫県三木市大村500 TEL.(0794)82-1000 FAX.(0794)82-4844
<http://www.ni-co.jp>