

大パワー&大容量 14.4V 7.0Ah バッテリー搭載



ニシガキ

詳しい
製品説明は
コチラ▶



充電式太枝切鋏
フト マル

太丸 充電

40mmまでの太枝が
1秒で切れる

MAX
40mm
(生木)

パワーとスピード、目的に応じた2タイプ。

詳しい
製品説明は
コチラ▶



27mmまでの枝が
0.5秒で切れる

MAX
27mm
(生木)

充電式高枝切鋏
フト マル

太丸 充電 S

スピード

パワーの太丸充電

速さの太丸充電S

充電式太枝切鋏
より太く
太丸充電
太枝を瞬間切断!

より太く

MAX
40mm
(生木)

切断 1 秒!
×約 900 本
15mm ×約 2000 本



- 40 mmまでの太枝をわずか 1 秒で切断。
※刃の戻り動作を含めた 1 サイクル時間は 2 秒となります。
- 7.0Ah バッテリー満充電で、40 mmの太枝なら約 900 本、15 mmの枝なら約 2000 本切断できます。
※参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。

充電式高枝切鋏
より速く
太丸充電S
効率重視の高速切断!

より速く

MAX
27mm
(生木)

切断 0.5 秒!
×約 6000 本



- 27 mmまでの太枝をわずか 0.5 秒で切断。
※刃の戻り動作を含めた 1 サイクル時間は 1 秒となります。
- 7.0Ah バッテリー満充電で、27 mmの枝を約 6000 本切断できます。
※参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。

太丸充電

MAX 40mm (生木) 切断
1 秒
※1 サイクル 2 秒

太丸充電S

MAX 27mm (生木) 切断
0.5 秒
※1 サイクル 1 秒



充電仕様

- DC14.4V Li-ion7.0Ah バッテリー ■約2時間充電※
- 継ぎ足し充電可能 ■ 過負荷・過充電・過放電対策済
- ※完全放電状態からの参考時間です。バッテリー状態により充電時間は異なります。

■トリガーを引くだけ！太枝を瞬間切断！
指でトリガーを引くだけで、太丸充電なら最大40ミリの太枝を1秒で、太丸充電Sなら最大27ミリまでの枝を0.5秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているため、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。

■肩掛けベルト付き！
※0.75Mモデルは除く
疲労を軽減する肩掛けベルト付き。(長さ調節可能)

■高級刃物鋼+テフロン加工仕上げ！
刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いテフロン加工仕上げ。替え刃の交換も可能です。(別売)

■セパレート式バッテリーで取り回しが簡単！
バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くし、取り回しを向上させています。

| 種類 | | JAN (4964590) | 品番 | 品名 | 本体寸法 (mm) | 本体重量 |
|--------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------|
| 太丸充電 | 0.75M モデル | 910001 | N-910 | 太丸充電 750 (バッテリー・充電器付) | 750×162×56 | 1.85kg |
| | | 910049 | N-914 | 太丸充電 750 (本体のみ) | | |
| | 1.0M モデル | 910018 | N-911 | 太丸充電 1000 (バッテリー・充電器付) | 1000×162×56 | 1.93kg |
| | | 910056 | N-915 | 太丸充電 1000 (本体のみ) | | |
| | 1.5M モデル | 910025 | N-912 | 太丸充電 1500 (バッテリー・充電器付) | 1500×162×56 | 2.06kg |
| | | 910063 | N-916 | 太丸充電 1500 (本体のみ) | | |
| | 2.0M モデル | 910032 | N-913 | 太丸充電 2000 (バッテリー・充電器付) | 2000×162×56 | 2.46kg |
| 910070 | | N-917 | 太丸充電 2000 (本体のみ) | | | |
| | 太丸充電替刃 | 912012 | N-912-1 | 太丸充電用刃セット (替刃) | — | — |
| 太丸充電S | 0.75M モデル | 920000 | N-920 | 太丸充電 S750 (バッテリー・充電器付) | 730×162×56 | 1.77kg |
| | | 920048 | N-924 | 太丸充電 S750 (本体のみ) | | |
| | 1.0M モデル | 920017 | N-921 | 太丸充電 S1000 (バッテリー・充電器付) | 980×162×56 | 1.89kg |
| | | 920055 | N-925 | 太丸充電 S1000 (本体のみ) | | |
| | 1.5M モデル | 920024 | N-922 | 太丸充電 S1500 (バッテリー・充電器付) | 1480×162×56 | 2.00kg |
| | | 920062 | N-926 | 太丸充電 S1500 (本体のみ) | | |
| | 2.0M モデル | 920031 | N-923 | 太丸充電 S2000 (バッテリー・充電器付) | 1980×162×56 | 2.18kg |
| 920079 | | N-927 | 太丸充電 S2000 (本体のみ) | | | |
| | 太丸充電S替刃 | 922011 | N-922-1 | 太丸充電S用刃セット (替刃) | — | — |
| 共通 | バッテリー | 900514 | N-902-1 | リチウムイオンバッテリー 7.0Ah | — | — |
| | | 900538 | N-902-3 | リチウムイオン 14.4V用 6.0A充電器 | — | — |

※製品は改良の為、お断りなく変更する事があります。※コード長：1300 mm



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村 500 TEL 0794-82-1000 FAX 0794-82-4844
http://www.ni-co.jp